


















INFORMATIONS TECHNIQUES

AVANTAGES : BOLON est lavable  lessivable  brossable 



| Rouleaux et dalles | | |
|---|--|---|
| COLLECTION | ETHNIC | |
| Classification : |  EN 685 | 32 Commercial général |
| Poids : |  ISO 8543 | rouleaux : 3,05 kg/m ² dalles : 4,2 kg/m ² |
| Épaisseur : |  ISO 1765 | rouleaux : 2,8 mm dalles : 3,4 mm |
| Largeur des rouleaux : |  EN 426 | 2000 mm |
| Longueur des rouleaux : |  EN 426 | 25 m |
| Dimension des dalles : |  EN 994 | 500 x 500 mm. 16 pièces par boîte / 4 m ² |
| Chaises avec roulettes : |  EN 985 | Pour une utilisation en continu |
| Électricité statique : |  ISO 1815** | Conforme aux exigences |
| Chauffage au sol (résistance thermique) : |  ISO 8302 | Convient à un chauffage au sol |
| Acoustique : |  ISO 140-8 | 15 dB* |
| Absorption acoustique aérien : |  EN ISO 354 | 0,05* |
| Résistance UV : |  EN ISO 150-B02 | 8* |
| Stabilité dimensionnelle : |  ISO 2551 EN 986 | Conforme aux exigences |
| Résistance au feu : |  EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662 | B _{fi} -s1 Classe 1 < 450 |
| Antiglisse : |  DIN 51130 EN 13893 | R9 > 0,3 |
| Certification CE : |  EN 14041 | N° 0402-CPD-419001 |
| Certification Floor Score : | SCSEC-10.2-2007 | rouleaux : SCS-FS-02007 dalles : SCS-FS-02240 |
| Classification : | CSTB | mise à jour en cours |




Bolon Flooring is recyclable



* Valeur usine
** ISO 1815 remplace ISO 6365
Les dessins de certaines collections sont protégés.

COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre.

CHOIX DES COULEURS : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé. Dans tous les cas, nous vous conseillons le traitement de surface métallisant spécial BOLON (réf. BPS).



SIÈGE SOCIAL ARTÉPY Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - www.artepy.fr – contact@artepy.fr

SHOW-ROOM PARIS : "L'ATELIER ARTÉPY" - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Tél. 01 42 60 86 86 - showroomparis@artepy.fr

