

















# INFORMATIONS TECHNIQUES




AVANTAGES : BOLON est lavable  lessivable  brossable 

**BOLON**



Rouleaux et dalles		
COLLECTION	ETHNIC	
Classification :	CSTB	U3 P2 E1/2 C1
Classe d'usage :	 EN 685	32 Commercial général
Garantie :	Garantie fabricant BOLON : 10 ans	
Poids :	 ISO 8543	rouleaux : 2,8 kg/m <sup>2</sup> dalles : 3,8 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur :	 ISO 1765	rouleaux : 2,4 mm dalles : 2,9 mm
Largeur des rouleaux :	 EN 426	2000 mm
Longueur des rouleaux :	 EN 426	25 m
Dimension des dalles :	 EN 994	500 x 500 mm. 20 pièces par boîte / 5 m <sup>2</sup>
Chaises avec roulettes :	 EN 985	Pour une utilisation en continu
Électricité statique :	 ISO 1815**	Conforme aux exigences
Chauffage au sol (résistance thermique) :	 ISO 8302	Convient à un chauffage au sol
Indice de réduction aux bruits de chocs ΔL <sub>W</sub> :	 EN ISO 10140	13 dB*
Coefficient d'absorption acoustique α <sub>w</sub>	 EN ISO 354	0,05*
Résistance UV :	 EN ISO 150-B02	8*
Stabilité dimensionnelle :	 ISO 2551 EN 986	Conforme aux exigences
Résistance au feu :	 EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662	B <sub>i</sub> -s1 Classe 1 < 450
Antiglisse :	 DIN 51130 EN 13893	R9 > 0,3
Certification CE :	 EN 14041	N° 0402-CPD-419001
Certification Floor Score :	SCSEC-10.2-2007	rouleaux : SCS-FS-02007 dalles : SCS-FS-02240



Bolon Flooring is recyclable

\* Valeur usine

\*\* ISO 1815 remplace ISO 6356


Les dessins de certaines collections sont protégés.

**COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre.**  
**Suppression des phtalates DINP et DIPP**

CHOIX DES COULEURS : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

**SIÈGE SOCIAL ARTÉPY** Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon  
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - [www.artepy.fr](http://www.artepy.fr) – [contact@artepy.fr](mailto:contact@artepy.fr)

**SHOW-ROOM PARIS : "L'ATELIER ARTÉPY"** - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris  
Tél. 01 42 60 86 86 - [showroomparis@artepy.fr](mailto:showroomparis@artepy.fr)



Janvier 2019