

















# INFORMATIONS TECHNIQUES





AVANTAGES : BOLON est lavable  lessivable  brossable 

**BOLON**



| COLLECTION   |  | ELEMENTS   |  |
|--|--|--|--|
| Classe d'usage :                                       |  EN 10874                                 | 33 Commercial élevé  |  |
| Garantie :   |  | Garantie fabricant BOLON : 15 ans  |  |
| Poids :  |  ISO 8543                                 | rouleaux : 2,9 kg/m <sup>2</sup><br>dalles et planks : 3,9 kg/m <sup>2</sup> |  |
| Épaisseur :  |  ISO 1765                                 | rouleaux : 2,5 mm<br>dalles : 3 mm   |  |
| Largeur des rouleaux :                                 |  EN 426                                   | 2000 mm  |  |
| Longueur des rouleaux :                                |  EN 426                                   | 25 m   |  |
| Dimension des dalles :                                 |  EN 994                                   | 500 x 500 mm - 20 pièces par boîte / 5 m <sup>2</sup>                        |  |
| Chaises avec roulettes :                               |  EN 985                                   | Pour une utilisation en continu  |  |
| Électricité statique :                                 |  ISO 1815 **                             | Conforme aux exigences   |  |
| Chauffage au sol (résistance thermique) :              |  ISO 8302                               | Convient à un chauffage au sol   |  |
| Indice de réduction aux bruits de chocs $\Delta L_W$ : |  EN ISO 10140                           | 11 dB*   |  |
| Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_W$ :       |  EN ISO 354                             | 0,05*  |  |
| Résistance UV :  |  EN ISO 150-B02                         | 8*   |  |
| Stabilité dimensionnelle :                             |  ISO 2551<br>EN 986                     | Conforme aux exigences   |  |
| Résistance au feu :                                    |  EN 13501-1<br>ASTM E 648<br>ASTM E 662 | B <sub>fl</sub> -s1<br>Classe 1<br>< 450                                     |  |
| Antiglisse :   |  DIN 51130<br>EN 13893                  | R9<br>> 0,3  |  |
| Certification CE :                                     |  EN 14041                               | N° 0402-CPR 419011   |  |
| Certification Floor Score :                            | SCSEC-10.2-2007  | rouleaux : SCS-FS-02007<br>dalles : SCS-FS-02240                             |  |



Bolon Flooring is recyclable



\* Valeur usine  
\*\* ISO 1815 remplace ISO 6356  
Les dessins de certaines collections sont protégés.

**COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre.**  
**Suppression des phtalates DINP et DIPP**

CHOIX DES COULEURS : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

SIÈGE SOCIAL ARTÉPY Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon  
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - [www.artepy.fr](http://www.artepy.fr) – [contact@artepy.fr](mailto:contact@artepy.fr)

SHOW-ROOM PARIS : "L'ATELIER ARTÉPY" - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris  
Tél. 01 42 60 86 86 - [showroomparis@artepy.fr](mailto:showroomparis@artepy.fr)

